

Müssen meine Dachfenster aus Holz gestrichen werden?

Holz ist ein natürlicher Werkstoff. Holz - Dachfenster müssen wie alle anderen Bauteile aus Holz, die extremen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, gepflegt und behandelt werden. Die Holz-Dachfenster der Hersteller **Roto** und **Velux** sind bei der Auslieferung endlackiert. Diese Lackierung wird mit der Zeit durch Hitze und längere Kondensateinwirkung (Schwitzwasser) beeinträchtigt und es entstehen Wasserflecken. Sind Wasserflecken oder andere Beeinträchtigungen sichtbar, empfiehlt es sich (mindestens alle 4 Jahre) eine Oberflächenbehandlung vorzunehmen. Bei Dachfenstern, die starker Hitze, häufiger Sonneneinstrahlung oder Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind (z.B. Bad, Küche) empfiehlt sich eine 2-jährige Nachbehandlung.

Bei einer Behandlung muss der bestehende Lack angeschliffen und vorzugsweise mit einem wasserverdünnbaren Acryllack überstrichen werden. Dabei ist zu beachten, dass elastische Kunststoffdichtungen keinesfalls überstrichen werden dürfen.

Zum Reinigen der Holzoberfläche dürfen scharfe Putz- und Scheuermittel nicht verwendet werden.

Notizen / Fragen an meinen durchdacht! Fachbetrieb.
